

Favorit Vernis Optimum 1K Lakk adatlap

LEÍRÁS

A **Favorit Vernis Optimum 1K lakk** egy vizes bázisú, egykomponensű lakk vízszintes és függőleges felületek védelmére javasolt normál igénybevétel esetén.

JELLEMZŐK

Típus: egykomponensű, vizes bázisú akril-lakk

Szín: fehér

Felületfényesség: selyemfényű és matt

Kiadósság: 1 kg kb.10 m² felületre elegendő egy rétegben a felület porozitásától függően.

Csomagolás: 1 és 5 kg

Tárolás: Eredeti bontatlan csomagolásban 6 hónap, száraz, fagymentes helyen tárolva.

ALAPFELÜLET ELŐKÉSZÍTÉSE

Az alapfelület legyen ellenálló, ép, szilárd, tiszta, száraz valamint zsír, olaj vagy egyéb szennyeződéstől, nedvességtől mentes.

ESZKÖZÖK ÉS TISZTÍTÁS

Lakkhenger, festékszóró, permetező, védőkesztyű, ponyva, festéktálca

Használat után az eszközöket vízzel tisztítsa meg.

A FAVORIT VERNIS OPTIMUM 1K LAKK ALKALMAZÁSA

A termék 5 °C - 25 °C hőmérséklet-tartományban használható fel.

Alkalmazás előtt keverje fel a terméket. Egy lakkozó henger vagy ecset segítségével vigyen fel egy vékony, egyenletes réteget. Ne alkalmazza felesleges vastagságban.

Első réteg esetén a lakk max. 20% ban vízzel hígítható.

Ha szükséges, alkalmazzon egy második réteget miután az első réteg már teljesen megszáradt (6-12 óra). 2. réteg esetén hígítás nélkül alkalmazza a lakkot.

A felület 6 óra múlva járható, teljes igénybevétel 1 hét múlva lehetséges.

Verzió:1.0, 2019.03.25.

Figyelmeztetés:

Ez a termékleírás, és kivitelezési utasítás laboratóriumi kísérletek eredményeire, illetve saját tapasztalatainkra épül. A felhasznált anyagmennyiséget és a bedolgozási folyamatot az adott kivitelezési körülmények is befolyásolhatják. A kivitelező feladata, hogy előzetes próba alapján ellenőrizze ajánlásainkat, és biztosítsa a termék megfelelő bedolgozásához szükséges feltételeket. Hibás kivitelezésből adódó károkért nem vállalunk felelősséget. A biztonsági előírásokkal kapcsolatban kérje a termék biztonsági adatlapját.