

Favorit Pórustömítő Adatlap

LEÍRÁS

A **Favorit pórustömítő** egy vizes bázisú alapozó és pórustömítő, aminek a használata a **Favorit Prémium 2K lakk** alkalmazása előtt javasolt.

JELLEMZŐK

Típus: egykomponensű vizes bázisú primer/pórustömítő

Szín: fehér

Kiadósság: 1 liter 10-12 m² felületre elegendő egy rétegben

Csomagolás: 1 és 5 liter kanna

Tárolás: eredeti bontatlan csomagolásban 6 hónap, száraz és fagymentes helyen tárolva

ALAPFELÜLET ELŐKÉSZÍTÉSE

Az alapfelület legyen ellenálló, ép, szilárd, tiszta, száraz és nedvességtől mentes.

ESZKÖZÖK ÉS TISZTÍTÁS

Lakkhenger, festékszóró, permetező, védőkesztyű, ponyva, festéktálca

Használat után az eszközöket vízzel tisztítsa meg.

A FAVORIT PÓRUSTÖMÍTŐ ALKALMAZÁSA

A termék 5 °C- 25 °C hőmérséklet-tartományban használható fel.

Vékony, egyenletes filmrétegben alkalmazza egy rétegben. Tócsásodást kerülje el. Ne alkalmazza felesleges vastagságban.

Lakkhengert használata esetén, keresztirányú mozdulatokkal biztosítsa a pórustömítővel való egyenletes fedést.

Nagy felületet esetén festékszóró is alkalmazható.

Várjon 4 órát, mielőtt a **Favorit Prémium 2K lakkot** alkalmazza.

Verzió:1.0, 2019.03.25.

Figyelmeztetés:

Ez a termékleírás, és kivitelezési utasítás laboratóriumi kísérletek eredményeire, illetve saját tapasztalatainkra épül. A felhasznált anyagmennyiséget és a bedolgozási folyamatot az adott kivitelezési körülmények is befolyásolhatják. A kivitelező feladata, hogy előzetes próba alapján ellenőrizze ajánlásainkat, és biztosítsa a termék megfelelő bedolgozásához szükséges feltételeket. Hibás kivitelezésből adódó károkért nem vállalunk felelősséget. A biztonsági előírásokkal kapcsolatban kérje a termék biztonsági adatlapját.