

Favorit Prim és Prim Plus Alapozó Adatlap

LEÍRÁS

A **Favorit Prim alapozó** egy vizes bázisú, oldószermentes szintetikus akril-sztirol kopolimer gyantaalapú tapadóhíd, ami esztrich, fűtött padló, vakolat vagy beton felületeken alkalmazható.

A **Favorit Prim Plus alapozó** egy vizes bázisú, oldószermentes szintetikus akril-sztirol kopolimer gyantaalapú tapadóhíd, ami a nem porózus vagy sima felületek, mint például fa, festék, régi csempe, simítótárcsázott beton, stb. felületekre alkalmazható. Kiválóan használható függőleges felületek esetén is.

A **Favorit Prim** és **Favorit Prim Plus** alapozók fokozzák a kohéziót és javítják a bevonatok hidratációját.

JELLEMZŐK

Típus: tapadóhíd, alapozó

Szín: fehér folyadék

Fagyérzékeny

Csomagolás: 1 liter, 5 liter, 20 liter

Kiadósság: 1 liter / 10 - 12 m².

Tárolás: Eredeti, bontatlan csomagolásban 12 hónap, száraz, fagymentes helyen tárolva.

ALAPFELÜLET ELŐKÉSZÍTÉSE

Az alapfelület legyen ellenálló, ép, szilárd, tiszta, száraz és nedvességtől mentes.

A MEGFELELŐ PRIMER KIVÁLASZTÁSA

Bármilyen alapú felületen is alkalmazza, lényeges, hogy a **Favorit Prim** termékcsaládból válasszon megfelelő alapozót, hogy egyrészt megelőzze a nedvesség megjelenését vagy a habarcs túl gyors száradását és, hogy növelje a felülethez való tapadást.

Mielőtt a **Favorit Glettbeton** terméket alkalmazza fontos, annak a meghatározása, hogy az alap felület porózus vagy vízzáró. Ennek megállapítására használjon pár csepp vizet. Ha a víz felszívódik, akkor a felület porózus, ha nem, akkor vízzáró.

Porózus felületen használja a **Favorit Prim**, vízzáró felületen a **Favorit Prim Plus**-alapozót. Nedvességnek kitett felületen, mint például zuhanyfülke, mosogató, mosdó, vagy általánosságban bármilyen porózus felületen (gipszkarton, faanyag, téglá, vakolat, stb.), ami rendszeresen vízzel érintkezik, és ami előzetesen nem lett szigetelve, ott **Favorit Prim Epoxi** alapozót kell használni. A sarkoknál alkalmazzon üvegszál-erősítésű szalagot.

Favorit Liquibeton esetén használjon **Favorit Prim Epoxy** alapozót.
További információkért lásd az **Favorit Prim Epoxy** alapozó adatlapjait.

ESZKÖZÖK ÉS TISZTÍTÁS

Henger, védőkesztyű

Használat után az eszközöket vízzel tisztítsa meg.

A FAVORIT PRIM ÉS FAVORIT PRIM PLUS ALAPOZÓK ALKALMAZÁSA

A termékek 10 °C- 25 °C hőmérséklet-tartományban használható fel.

Kiadósság: 1 liter / 10-12 m².

A **Favorit Prim** alapozók használatra készek, nem szabad hígítani.

Henger segítségével egyenletesen vigye fel a felületre úgy, hogy ne legyen feleslegben és ne maradjanak hézagok. Nagy felületek fedésére használhat festékszórót vagy permetezőt is.

Száradási idő: 30 perc - 2 óra, a környezeti hőmérséklettől és az alapfelület típusától függően. Amikor a felület érintésre száraz, akkor lehet a következő réteget felvinni.

Erősen porózus felület, mint pl. az anhidrit esztrich, gipszkarton esetén, **Favorit Prim** alapozóból egy második réteget is kell alkalmazni.

Verzió: 1.0 2019.03.25.

Figyelmeztetés:

Ez a termékleírás, és kivitelezési utasítás laboratóriumi kísérletek eredményeire, illetve saját tapasztalatainkra épül. A felhasznált anyagmennyiséget és a bedolgozási folyamatot az adott kivitelezési körülmények is befolyásolhatják. A kivitelező feladata, hogy előzetes próba alapján ellenőrizze ajánlásainkat, és biztosítsa a termék megfelelő bedolgozásához szükséges feltételeket. Hibás kivitelezésből adódó károkért nem vállalunk felelősséget. A biztonsági előírásokkal kapcsolatban kérje a termék biztonsági adatlapját.