

Favorit Prémium Kétkomponensű Lakk

LEÍRÁS

Favorit Prémium 2K lakk egy kopásálló és rugalmas, vizes bázisú kétkomponensű alifás poliuretán alapú lakk, amely véd a víz károsító hatásával szemben, és amelyet a beltéri padlók és falak védelmére fejlesztettek ki.

Favorit Prémium 2K lakk kiváló felületi védelmet nyújt olyan burkolatok esetén, amelyek intenzív használatnak vagy vízpermetnek vannak kitéve (pl. zuhanyozókban vagy fürdőszobákban).

JELLEMZŐK

Típus: vizes bázisú poliuretán lakk

Szín: A komponens fehér, B komponens átlátszó

Felületfényesség: magasfényű, selyemfényű és matt

Kiadósság: 1 kg 6-7 m² felületre elegendő két rétegben
kb. 150 - 200 g / m² két rétegben.

Keverési arány: a címkén szereplő mennyiségekben

Az egyes komponensek tömege kissé eltérő, a választott fényességtől függően.

Csomagolás: 1, 2 és 4 kg

Tárolás: Eredeti bontatlan csomagolásban 6 hónap, száraz, fagymentes helyen tárolva.

ALAPFELÜLET ELŐKÉSZÍTÉSE

Az alapfelület legyen ellenálló, ép, szilárd, tiszta, száraz valamint zsír, olaj vagy egyéb szennyeződéstől, nedvességtől mentes.

A lakkozás előtt alkalmazza a **Favorit Pórustömítőt** vékony, egyenletes filmrétegben 1 liter/10 m² arányban keresztirányú felhordással.

Ha nagy felületet esetén festékszóró is alkalmazható.

Ne alkalmazza felesleges vastagságban.

Várjon 2-3 órát, mielőtt a **Favorit Vernis Prémium 2K lakkot** alkalmazza.

ESZKÖZÖK ÉS TISZTÍTÁS

Lakkhenger, festékszóró, permetező, védőkesztyű, ponyva, festéktálca

Használat után az eszközöket vízzel tisztítsa meg.

A FAVORIT PRÉMIUM 2K LAKK ALKALMAZÁSA

A termék 10 °C - 25 °C hőmérséklet-tartományban használható fel.

Mérje ki A és B komponenseket külön-külön, az keverési arálynak megfelelően.

Az A és B komponenst alaposan keverje össze egy mechanikus keverővel alacsony fordulatszámon. A keverék kb. 1 óra hosszan használható fel.

A lakkot keresztirányú mozdulatokkal vigye fel henger, ecset vagy egy mop segítségével. Ne alkalmazza feleslegben. Kerülje a tócsásodást.

A második réteget másnap, de legalább 5-8 órával az első réteg felvitele után alkalmazza. A rétegek között eltelt idő a ne haladja meg a 36 órát.

Második réteghez új keveréket készítsen.

A második réteg felvitele után várjon legalább 12 órát a kezelt felület használatba vétele előtt, a teljes igénybevétel 1 hét múlva lehetséges.

A lakkréteg opcionálisan tovább védhető **Favorit Wax** segítségével.

Vizes helyiségekben, lépcsőknél csúszásmentes felület alakítható ki **Favorit csúszásgátló gyöngy** alkalmazásával. Az első réteg felvitelekor keverjen 1 kg lakkba 20-40 g adalékot, majd hengerrel vagy ecsettel vigye fel a felületre. Időnként keverje meg a lakkot. Második réteghez ne használjon csúszásgátló adalékot.

Verzió: 1.0, 2019.03.25.

Figyelmeztetés:

Ez a termékleírás, és kivitelezési utasítás laboratóriumi kísérletek eredményeire, illetve saját tapasztalatainkra épül. A felhasznált anyagmennyiséget és a bedolgozási folyamatot az adott kivitelezési körülmények is befolyásolhatják. A kivitelező feladata, hogy előzetes próba alapján ellenőrizze ajánlásainkat, és biztosítsa a termék megfelelő bedolgozásához szükséges feltételeket. Hibás kivitelezésből adódó károkért nem vállalunk felelősséget. A biztonsági előírásokkal kapcsolatban kérje a termék biztonsági adatlapját.

Favorit Prémium 2K Lakk 2/2