

Harmony Vernis Optimum Lakk Adatlap

LEÍRÁS

Harmony Vernis Optimum lakk (*Harmony Vernis béton Optimum*) egy kopásálló és rugalmas, vizes bázisú kétkomponensű alifás poliuretán alapú lakk, amely véd a víz károsító hatásával szemben, és amelyet a beltéri padlók és falak védelmére fejlesztettek ki.

Harmony Vernis Optimum lakk kiváló felületi védelmet nyújt olyan burkolatok esetén, amelyek intenzív használatnak vagy vízpermetnek vannak kitéve (pl. zuhanyozókban vagy fürdőszobákban).

JELLEMZŐK

Típus: vizes bázisú poliuretán lakk

Szín: fehér

Felületfényesség: fényes, selyemfényű és matt

Kiadósság: 1 kg 6-7 m² felületre elegendő két rétegben

4 kg szett: A komponens = 3,1 kg, B komponens = 900 g

2 kg szett: A komponens = 1,55 kg B komponens = 440 g

500 g szett: A komponens = 390 g, B komponens = 110 g

Az egyes komponensek tömege kissé eltérhet, a választott fényességtől függően.

Tárolás: Eredeti bontatlan csomagolásban 6 hónap, száraz, fagymentes helyen tárolva.

Garancia: A gyártói felelősség

ALAPFELÜLET ELŐKÉSZÍTÉSE

Az alapfelület legyen ellenálló, ép, szilárd, tiszta, száraz és nedvességtől mentes.

Amennyiben szükséges, a tisztításhoz használjon **Harmony semleges tisztítószer** (*Harmony Nettoyant neutre*) zsír, olaj vagy szennyeződés eltávolításához.

A felületnek tökéletesen száraznak kell lennie mielőtt a **Harmony pórustömítőt** (*Harmony Bouche pores*) alkalmazza.

Vékony, egyenletes filmrétegben alkalmazza 1liter/10 m² arányban, egy rétegben keresztirányú felhordással.

Ha nagy felületet kell lefedni, alkalmazza a 250 vagy 500 mm **PermPro speciális padlószorófejet** vagy a **PermaPro festékszórót** (*Permapro manchon spécial sol en 250, 500 mm ou bien PermaPro Pistolet à peinture*).

Ne alkalmazza felesleges vastagságban.

Várjon 2-3 órát, mielőtt a Harmony Vernis Optimum lakkot alkalmazza.

ESZKÖZÖK ÉS TISZTÍTÁS

Lakkhenger, festékszóró, permetező, védőkesztyű, ponyva, festéktálca

Használat után az eszközöket vízzel tisztítsa meg.

A HARMONY VERNIS OPTIMUM LAKK ALKALMAZÁSA

A termék 5 °C - 25 °C hőmérséklet-tartományban használható fel.

1. réteg:

Mérje ki A és B komponenseket külön-külön, az alábbiaknak megfelelően:

4 kg szett esetén: 1,55 kg A komponenst és 450 g B komponenst.

2 kg szett esetén: 780 g A komponenst és 220 g B komponenst.

500 g szett esetén: 195 g A komponenst és 55 g B komponenst.

Ha nem áll rendelkezésre mérleg, akkor keverjen össze 3,5 rész A komponenst 1 rész B komponenst.

Az A és B komponenst alaposan keverje össze egy mechanikus keverővel.

A **Harmony Vernis Optimum lakkot** keresztirányú mozdulatokkal vigye fel a **PermaPro speciális lakkhengerrel** (*PermaPro rouleau spécial vernis*). Ne alkalmazza feleslegben.

2. réteg:

A második réteget 5-8 órával az első réteg felvitele után alkalmazza. A rétegek között eltelt idő a nem haladhatja meg a 36 órát.

A maradék A és B komponenseket keverje össze egy mechanikus keverővel.

Keresztirányú mozdulatokkal biztosítsa a lakk egyenletes felvitelét. Ne alkalmazza felesleges vastagságban.

A második réteg felvitele után várjon legalább 12 órát a kezelt felület használatba vétele előtt.

INTERIOR ATMOSPHERIC EMISSIONS



Informations sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentées en risque de toxicité par inhalation, se trouve de classe A+ à C (Des faibles émissions) à C (Hautes émissions).

Információ az illékony anyagok belső légtérbe történő kibocsátási szintjéről, amely belégzés útján fennálló toxicitás veszélyét jelentheti a következő skálán: A+ (nagyon alacsony károsanyag-kibocsátás) a C (magas kibocsátás).

Figyelmeztetés:

Ez a termékleírás, és kivitelezési utasítás laboratóriumi kísérletek eredményeire, illetve saját tapasztalatainkra épül. A felhasznált anyagmennyiséget és a bedolgozási folyamatot az adott kivitelezési körülmények is befolyásolhatják. A kivitelező feladata, hogy előzetes próba alapján ellenőrizze ajánlásainkat, és biztosítsa a termék megfelelő bedolgozásához szükséges feltételeket. Hibás kivitelezésből adódó károkért nem vállalunk felelősséget. A biztonsági előírásokkal kapcsolatban kérje a termék biztonsági adatlapját.